

LASEROVÉ DÁLKOMĚRY

* platné a aktuální ceny naleznete na www.stavebni-laser.cz

stav k 1.3.2016



typ	výrobce	dosah (m)	typická chyba	výpočty	Bluetooth
GLM 30	BOSCH (DE)	0,15 ~ 30	± 2,0 mm	žádné	ne
Prehiso P20	PREHISO (CH)	0,10 ~ 20	± 3,0 mm	základní	ne
LD 220	STABILA (DE)	0,20 ~ 30	± 3,0 mm	základní	ne
GLM 40	BOSCH (DE)	0,15 ~ 40	± 1,5 mm	základní	ne
LD 320	STABILA (DE)	0,05 ~ 40	± 2,0 mm	základní	ne
Prehiso P50	PREHISO (CH)	0,05 ~ 50	± 2,0 mm	základní	ne
LD 250 BT	STABILA (DE)	0,20 ~ 50	± 2,0 mm	základní	Smart
Disto D110	LEICA (CH)	0,20 ~ 60	± 1,5 mm	jen plocha	Smart
Prehiso P80	PREHISO (CH)	0,05 ~ 80	± 1,5 mm	základní	ne
Disto D210	LEICA (CH)	0,05 ~ 80	± 1,0 mm	základní	ne
LD 420 ¹	STABILA (DE)	0,05 ~ 80	± 1,0 mm	základní	ne

typ	výrobce	dosah (m)	typická chyba	sklonoměr	Bluetooth
M-100	PENTAX (JP)	0,05 ~ 100	± 2,0 mm	±45 °	ne
Disto X310 ¹	LEICA (CH)	0,05 ~ 120	± 1,0 mm	360 °	ne
GLM 100C	BOSCH (DE)	0,05 ~ 100	± 1,5 mm	360 °	Smart
LD 500 ²	STABILA (DE)	0,05 ~ 200	± 1,0 mm	±45 °	ne
Disto D410 ^{1,2}	LEICA (CH)	0,05 ~ 150	± 1,0 mm	360 °	ne
LD 520 ²	STABILA (DE)	0,05 ~ 200	± 1,0 mm	360 °	Smart
Disto D510 ^{1,2}	LEICA (CH)	0,05 ~ 200	± 1,0 mm	360 °	Smart
Disto D810 ^{2,3}	LEICA (CH)	0,05 ~ 200	± 1,0 mm	360 °	Smart

Legenda: 1. odolnost IP 65; 2. kamera pro měření v exteriéru; 3. dotyková obrazovka