



typ	pracovní dosah ¹	přesnost ²	svislá rovina	skenování paprsku	zadání sklonu	odolnost
Rugby 840	1 300 m	±5 mm/100 m	ano	ano	obecně	IP 68
Rugby 820	1 300 m	±7,5 mm/100 m	ne	ne	obecně	IP 68
Primus 2 HVA	500 m	±5 mm/100 m	ano	ano	obecně	IP 66
Rugby 640	500 m	±5 mm/100 m	ano	ano	obecně	IP 67
Sirius HV green ³	300 m	±10 mm/100 m	ano	ano	obecně	IP 65
Rugby 620	600 m	±7,5 mm/100 m	ne	ne	obecně	IP 67
Sirius HV ³	300 m	±10 mm/100 m	ano	ano	obecně	IP 65
AMA DL 50	1 000 m	±5 mm/100 m	ne	ne	obecně	IP 56
Pulsar HVG ³	500 m	±10 mm/100 m	ano	ano	obecně	IP 56
Pulsar HVR ³	500 m	±10 mm/100 m	ano	ano	obecně	IP 56
Smart Level HV ³	500 m	±10 mm/100 m	ano	ano	obecně	IP 64
Rugby 810	1 100 m	±5 mm/100 m	-	-	nelze	IP 68
Primus 2 H	700 m	±5 mm/100 m	-	-	nelze	IP 66
Vision H	600 m	±5 mm/100 m	-	-	nelze	IP 67
Rugby 610	500 m	±7,5 mm/100 m	-	-	nelze	IP 64
Sirius H	400 m	±10 mm/100 m	-	-	nelze	IP 65
Smart Level H	500 m	±10 mm/100 m	-	-	nelze	IP 64
Pulsar H	600 m	±10 mm/100 m	-	-	nelze	IP 56

1 - pracovním dosahem se rozumí průměr kruhu, v jehož středu je laser umístěn

2 - přesnost při měření vodorovné roviny

3 - dálkový ovladač v ceně

