



| typ | pracovní dosah ¹ | přesnost ² | svislá rovina | skenování paprsku | zadání sklonu | odolnost |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| Rugby 840 | 1 300 m | ±5 mm/100 m | ano | ano | obecně | IP 68 |
| Zone 40H | 900 m | ±5 mm/100 m | ne | ne | obecně | IP 67 |
| Rugby 820 | 1 300 m | ±7,5 mm/100 m | ne | ne | obecně | IP 68 |
| Primus 2 HVA | 500 m | ±5 mm/100 m | ano | ano | obecně | IP 66 |
| Rugby 640 | 500 m | ±5 mm/100 m | ano | ano | obecně | IP 67 |
| Zone 20HV ³ | 600 m | ±7,5 mm/100 m | ano | ano | obecně | IP 67 |
| Zone 20H | 600 m | ±7,5 mm/100 m | ne | ne | obecně | IP 67 |
| Sirius HV ³ | 300 m | ±10 mm/100 m | ano | ano | obecně | IP 65 |
| AMA DL 50 | 1 000 m | ±5 mm/100 m | ne | ne | obecně | IP 56 |
| Pulsar HVR ³ | 500 m | ±10 mm/100 m | ano | ano | obecně | IP 56 |
| Smart Level HV ³ | 500 m | ±10 mm/100 m | ano | ano | obecně | IP 64 |
| Rugby 810 | 1 100 m | ±5 mm/100 m | - | - | nelze | IP 68 |
| Primus 2 H | 700 m | ±5 mm/100 m | - | - | nelze | IP 66 |
| Vision H | 600 m | ±5 mm/100 m | - | - | nelze | IP 67 |
| Rugby 610 | 500 m | ±7,5 mm/100 m | - | - | nelze | IP 64 |
| Sirius H | 400 m | ±10 mm/100 m | - | - | nelze | IP 65 |
| Smart Level H | 500 m | ±10 mm/100 m | - | - | nelze | IP 64 |
| Pulsar H | 600 m | ±10 mm/100 m | - | - | nelze | IP 56 |

1 - pracovním dosahem se rozumí průměr kruhu, v jehož středu je laser umístěn

2 - přesnost při měření vodorovné roviny

3 - dálkový ovladač v ceně

